

**LADENWOLF**  
FÜR FRISCHES HACKFLEISCH

**LW 82 / LW 22**



**KOLBE**

PARTNER FÜR QUALITÄT .....



## LADENWOLF LW 82 / LW 22

Überall dort, wo Hackfleisch frisch und portionsweise schnell gebraucht wird, sind die Ladenwölfe von KOLBE die richtige Wahl.

Das Edelstahl-Maschinengehäuse besticht durch seine klare Form, ist vollkommen fugenlos verarbeitet und entspricht mit seinen glatten Oberflächen einem Hygiene-Höchststandard. Alle Kanten und Ecken haben leicht zu reinigende, große Übergangsradien.

Sämtliche Schneidkomponenten sind leicht abnehmbar, besonders einfach zu reinigen und unkompliziert wieder einzubauen.

Die KOLBE-Ladenwölfe überzeugen durch beste Schnittergebnisse bei allen Fleischprodukten. Eine perfekt abgestimmte Wolfgehäuse- und Schneckenengeometrie sowie das hohe Drehmoment garantieren hohe Durchsatzleistungen.

Die LW-Baureihe ist wahlweise mit Unger- oder Enterprise-Schneidsystem lieferbar.



**Schneidsystem ENTERPRISE.** Überzeugt durch optimale Verarbeitung aller Hackfleischprodukte. Erzielt nach zweimaligem Durchlauf ein sehr homogenes und appetitliches Hackfleischbild. Bestehend aus Kreuzmesser und Lochscheibe.



**Schneidsystem UNGER.** Für eine besonders schnelle Fleischverarbeitung. Erzeugt bereits bei einmaligem Durchlauf ein hochwertiges Schnittbild mit ansprechender Körnung. Bestehend aus Vorschneider, Kreuzmesser und Lochscheibe. Wahlweise 3- oder 5-teilig.



Hygiene hat oberste Priorität. Durch einfaches Schwenken des Bedienhebels löst sich das Schneidwerk lösen und schnell ein- und ausbauen. Denn leichte Handhabung ist die Voraussetzung für eine stets sorgfältige Reinigung.



Die großzügig gestanzte Schüssel nimmt das Fleisch sicher auf. Große Radien bei Ecken und Kanten erlauben eine mühelose perfekte Reinigung. Um die Fleischzuführung zu erleichtern, ist der Einfüllschacht konisch gefalzt.



LW 82

LW 22

	LW 82	LW 22
Schneidsystem	Unger Größe 82	Enterprise Größe 22
Lochscheidendurchmesser	82 mm	83 mm
Schüsselvolumen Standard	6,0 Liter	6,0 Liter
Schneckenendrehzahl	220 1/min	220 1/min
Förderleistung bei 3mm Lochscheibe ca.	350 kg/h	350 kg/h
Abmessungen (BxTxH)	325x515x440 mm	325x485x440 mm
Schüsselinnenmaße (BxTxH)	295x360x60 mm	295x360x60 mm
Stellfläche	325x395 mm	325x395 mm
Höhe bis Unterkante Auslauf	150 mm	150 mm
Gewicht (netto/brutto)	35/41 kg	34/40 kg
Motorleistung/Schutzart	1,45 kW/IP 54	1,45 kW/IP 54
Motorrehzahl	2700 1/min	2700 1/min
Motorspannung/Drehstrom	230/400 V	230/400 V
Nennstrom	5,4 / 3,2 A	5,4 / 3,2 A
Absicherung bei 400V	16 A träge	16 A träge
Leiterschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>

Technische Änderungen vorbehalten

